

## Handmikrofon JTS 2er-Set Funkmikrofon



zwei Mikrofone praktisch verpackt in einem Case

Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

ermäßigter Preis 150,00 CHF

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass

Brutto-Mietpreis: 162,15 CHF

Netto-Mietpreis: 150,00 CHF

Preisnachlass

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

### Beschreibung

Set bestehend aus:

- 1 x JTS 8012DB 2-Kanal Empfänger
- 2 x JTS Handmikrofon/Sender RU-G3TH inkl. Mikroaltermungen
- Colorcaps und Box
- 2 x UHF-Antennen
- externes Netzteil

## Technische Daten:

### RU8012DB 2-Kanal Empfänger/Receiver

- True Diversity PLL Synthesized Control
- REMOSET-U Synchronisation
- Sende-Empfangsbereich 534MHz - 570MHz, Bandbreite 36MHz
- Empfangsmodus - Antennen Diversity
- S/N >105dB(A), T.H.D: <0.6 % @ 1KHz, Empfindlichkeit -95dBm, Frequenzbereich 50Hz - 16kHz (±2dB)
- LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige von - Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriekapazität Sendeeinheit, Diversity A/B, AF- und RF-Pegelanzeigen, Mute, Frequenz Scan, Volumen
- Bedienelemente und Funktionen - Power ON/OFF, Gruppe, Kanal, Frequenz, Mute, Key Lock, Volumen, Ausgangs-Abschwächung, Frequenz-Scan
- Squelch mit Pilot-Ton und Noise Mute
- Audio Ausgänge/Pegel - XLR/M-Buchse - symmetrisch, Pegel umschaltbar -4dBV (Line)/-24dBV (Mic), Jackbuchse 6.3mm asymmetrisch -10dB
- Ausgangs-Impedanz 600Ω
- A/B Antennenanschluss via BNC-Buchsen inkl. 2 abgestimmten 1/2 Antennen, Phantomspeisung 12VDC/max. 100mA via BNC-Anschluss für Aktivantenne
- Versorgungsspannung 12-15VDC/300mA inkl. Netzteil-Adapter
- Masse B212.3mm x H38.3mm x T144mm

### JTS Handmikrofon/Transmitter RU-G3TH

- 1-Kanal UHF-Handmikrofon/Sender mit REMOSET ULTRASONIC Technologie
- Hochwertige Kondensator Mikrofonkapsel SCM-8 mit Cardioid/Nierencharakteristik
- Griff-, Körperschall- und Rückkopplungsarmer Systemaufbau
- Robustes Alugehäuse mit Stahlkorb
- Integrierter Popfilter
- Sendefrequenz 534MHz - 570MHz
- Bandbreite 36MHz
- Audio-Frequenzbereich 50Hz - 16kHz
- Max. Schalldruck 148dB SPL
- Powertaste
- Mute- und Standby-Funktion mit aktivierbarer Autoabschaltung (1, 10 oder 30 Minuten)
- Mic-Empfindlichkeit einstellbar ±15dB
- Autoscan- oder manueller Frequenz-Suchlauf
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Status-Anzeige von Sendefrequenz, Gruppe/Kanal, HF-Power, Standby, Batteriestatus
- Batterie/Akku-Statusanzeige
- Sendeleistung umschaltbar
- Spannungsversorgung 2 x 1.5V-UM3/AA Alkaline-Batterien oder Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebsdauer bis zu 25 Stunden mit Alkaline-Batterien
- Charging-System für optionale Dual-Ladestation (nur für den Betrieb mit Akkus!)
- Drucktasten für Einstellung von Gruppe/Kanal, Frequenz, Empfindlichkeit, Sendeleistung mit Lock/Sperrfunktion
- Masse Ø 52mm x L270mm
- Gewicht 350gr.